شركة نورث إيست للدفع والتجارة

مزود طاقة لا تنقطع

UPS







الحياة، العمل، الترفيه

معاً

ORION

متكامل UPS





القدرة	الوظيفة	الوزن (كغ)	الحجم (العرض*العمق*الارتفاع) مم	السعر (دولار/مجموعة)
300 (280 أمبير/ساعة)	> موجة جيبية نقية > مدخل/مخرج تيار متردد: 230 فولت، 50/60 هرتز > مخرج تيار مستمر: USB-A×2، Type-C×1؛ 12 فولت/3 أمبير DC 5521×3 > مدخل شمسي: 12~55 فولت مستمر	8.8	194*133*294	280
300 (314 أمبير/ساعة)		8.8	194*133*294	288
القطع: كابل مدخل التيار المتردد×1؛ كابل المدخل الشمسي×1				

NorthEastPropulsion

Northeast Propulsion Trading Company
Addr : 10 Floor, Number 23, Lane 118, Zhongzheng Norh Road, Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886. 2. 89850072
E-mail: edward6.sun@gmail.com
東北推進商行, 統一編號:95142177

https://www.northeastpropulsion.com.tw

https://northeastpropulsion.en.taiwantrade.com

ver: 2604daa

VEGA

متكامل UPS



ES-3000



ES-4000



ES-6000



ES-8000

> موجة جيبية نقية

> مخرج تيار متردد: 220 فولت/50 هرتز، 110 فولت/60 هرتز

> مخرج تيار مستمر: 5 فولت، 12 فولت

> الشحن عبر مدخل التيار المتردد أو الطاقة الشمسية

> البطارية مدرجة

> وقت استجابة UPS: أقل من 5 ملي ثانية

> حماية المدخل/المخرج/البطارية: زيادة الجهد، انخفاض الجهد، زيادة التيار، زيادة درجة الحرارة

> درجة حرارة التشغيل: -10°C إلى 40°C

النوع	القدرة (واط)	السعة (واط/ساعة)	السعر (دولار/مجموعة)
ES-3000A	3500	2304	928
ES-3000B	3500	3072	1061
ES-3000C	3500	3842	1167
ES-4000A	4000	5120	1439
ES-4000B	4000	10240	2079
ES-4000C	4000	15360	2559
ES-6000A	6000	10240	2292
ES-6000B	6000	20480	3945
ES-6000C	6000	30720	5011
ES-8000A	8000	10240	2559
ES-8000B	8000	20480	4211
ES-8000C	8000	30720	5278

UPS AQUARIUS (A1)



RS-485

Wi-Fi

	جهد البطارية (DC)	قدرة المحول (كيلوواط)	الوظيفة	الوزن	الحجم (الارتفاع)
1	12 فولت	3~1	> موجة جيبية نقية > الكفاءة: 80% > وقت التحويل: أقل من 8 مللي ثانية > الاتصال: RS485، واي فاي > الحماية: OVP؛ LVP؛ OTP؛ OCP؛ SCP > درجة الحرارة: 20°C- إلى 50°C > الشهادات: EMC: CE(EN62040-1)؛ EN62040-2، C2: FCC، تقرير فحص UL	21كغ(1كيلوواط)؛ 23كغ(1.5كيلوواط)؛ 25كغ(2كيلوواط)؛ 28كغ(3كيلوواط)	3U (الكل)
2	24 فولت	6~1		21كغ(1كيلوواط)؛ 23كغ(1.5كيلوواط)؛ 25كغ(2كيلوواط)؛ 28كغ(3كيلوواط)؛ 39كغ(4كيلوواط)؛ 41كغ(5كيلوواط)؛ 43كغ(5كيلوواط)	3U(1~3كيلوواط)؛ 4U(4~6كيلوواط)
3	36 فولت	8~1		21كغ(1كيلوواط)؛ 23كغ(1.5كيلوواط)؛ 25كغ(2كيلوواط)؛ 28كغ(3كيلوواط)؛ 39كغ(4كيلوواط)؛ 41كغ(5كيلوواط)؛ 43كغ(5كيلوواط)؛ 59كغ(8كيلوواط)	3U(1~3كيلوواط)؛ 4U(4~6كيلوواط)؛ 5U(8كيلوواط)
4	48 فولت	12~1		21كغ(1كيلوواط)؛ 23كغ(1.5كيلوواط)؛ 25كغ(2كيلوواط)؛ 28كغ(3كيلوواط)؛ 39كغ(4كيلوواط)؛ 41كغ(5كيلوواط)؛ 43كغ(5كيلوواط)؛ 59كغ(8كيلوواط)؛ 65كغ(10كيلوواط)؛ 72كغ(12كيلوواط)	كما أعلاه
5	60 فولت	12~1		كما أعلاه	
6	72 فولت	12~1			

جهد التيار المتردد: 110 فولت أو 220 فولت؛ 50 أو 60 هرتز.

القطع المرفقة: لوحة حماية مضادة للجهد، لوحة مفاتيح موسعة، وحدة واي فاي

EQUULEUS (A2)

(1U = 1.75 بوصة أو 44.45 مم)



RS-485

Wi-Fi

	جهد البطارية (DC)	قدرة المحول (كيلوواط)	الوظيفة	الوزن	الحجم (الارتفاع)
1	96 فولت	15~1	> موجة جيبية نقية > الكفاءة: 80% > وقت التحويل: أقل من 8 مللي ثانية > الاتصال: RS485، واي فاي > الحماية: OVP؛ LVP؛ OTP؛ OCP؛ SCP > درجة الحرارة: 20°C- إلى 50°C > الشهادات: EMC: CE(EN62040-1)؛ EN62040-2، C2: FCC، تقرير فحص UL	23كغ(1كيلوواط)؛ 26كغ(2كيلوواط)؛ 31كغ(3كيلوواط)؛ 41كغ(4كيلوواط)؛ 43كغ(5كيلوواط)؛ 45كغ(6كيلوواط)؛ 61كغ(8كيلوواط)؛ 68كغ(10كيلوواط)؛ 75كغ(12كيلوواط)؛ 88كغ(15كيلوواط)	3U(1~3كيلوواط)؛ 4U(4~6كيلوواط)؛ 5U(8~12كيلوواط)؛ 7U(15كيلوواط)
2	110 فولت	15~1	كما أعلاه		
3	192 فولت	20~18		94كغ(18كيلوواط)؛ 98كغ(20كيلوواط)	7U (الكل)
4	220 فولت	20~1		23كغ(1كيلوواط)؛ 26كغ(2كيلوواط)؛ 31كغ(3كيلوواط)؛ 41كغ(4كيلوواط)؛ 43كغ(5كيلوواط)؛ 45كغ(6كيلوواط)؛ 61كغ(8كيلوواط)؛ 68كغ(10كيلوواط)؛ 75كغ(12كيلوواط)؛ 88كغ(15كيلوواط)؛ 94كغ(18كيلوواط)؛ 98كغ(20كيلوواط)	3U(1~3كيلوواط)؛ 4U(4~6كيلوواط)؛ 5U(8~12كيلوواط)؛ 7U(15~20كيلوواط)
5	240 فولت	20~1	كما أعلاه		

جهد التيار المتردد: 110 فولت أو 220 فولت؛ 50 أو 60 هرتز. (15~20 كيلوواط 220 فولت فقط)

القطع المرفقة: لوحة حماية مضادة للجهد، لوحة مفاتيح موسعة، وحدة واي فاي

(1U = 1.75 بوصة أو 44.45 مم)

UPS GRUS (A3)



Wi-Fi

RS-485

	جهد البطارية (DC)	قدرة المحول (كيلوواط)	الوظيفة	الوزن	الحجم (الارتفاع)
1	12 فولت	2~1	> موجة جيبية نقية > الكفاءة: 80% > وقت التحويل: أقل من 8 مللي ثانية > الاتصال: RS485، واي فاي > الحماية: OVP؛ LVP؛ OTP؛ OCP؛ SCP > درجة الحرارة: 20°C- إلى 50°C > الشهادات: EMC: CE(EN62040-1)؛ EN62040-2، C2: FCC، تقرير فحص UL	10كغ (الكل)	2U (الكل)
2	24 فولت	3~1		10كغ (الكل)	2U (الكل)
3	36 فولت	6~1		10كغ(1~3كيلوواط)؛ 13كغ(4~6كيلوواط)	2U(1~6كيلوواط)؛ 3U(8~12كيلوواط)
4	48 فولت	12~1		10كغ(1~3كيلوواط)؛ 13كغ(4~6كيلوواط)؛ 15كغ(8كيلوواط)؛ 16كغ(10كيلوواط)؛ 17كغ(12كيلوواط)	2U(1~6كيلوواط)؛ 3U(8~12كيلوواط)
5	60 فولت	12~1		10كغ(1~3كيلوواط)؛ 13كغ(4~6كيلوواط)؛ 15كغ(8كيلوواط)؛ 16كغ(10كيلوواط)؛ 17كغ(12كيلوواط)	2U(1~6كيلوواط)؛ 3U(8~12كيلوواط)
6	72 فولت	12~1			
7	96 فولت	12~1			
8	110 فولت	12~1			
9	192 فولت	12~1			
10	220 فولت	12~1			
11	240 فولت	12~1			

جهد التيار المتردد: 110 فولت أو 220 فولت؛ 50 أو 60 هرتز.

القطع المرفقة: لوحة حماية مضادة للجهد، لوحة مفاتيح موسعة، وحدة واي فاي

LEPUS (A5)

AC 380 فولت ثلاثي الطور



Wi-Fi

RS-485

(1U = 1.75 بوصة أو 44.45 مم)

	جهد البطارية (DC)	قدرة المحول (كيلوواط)	الوزن	الحجم (الارتفاع)
1	48 فولت	18	40 كغ	6U

تيار متردد 380 فولت ثلاثي الطور؛ توصيل Y؛ 50 أو 60 هرتز، الحد الأقصى لقدرة الألواح الشمسية؛ مماثل للمحول، نطاق MPPT: 85~500 DC فولت.

القطع المرفقة: لوحة حماية مضادة للجهد، لوحة مفاتيح موسعة، وحدة واي فاي

الشهادات: CE(EN62040-1)؛ EMC: EN62040-2؛ FCC؛ C2؛ تقرير فحص UL

PERSEUS متكامل UPS



AP200L



AP300mini



ZP1000



XP2000

> موجة جيبية نقية

> مخرج تيار متردد: 220 فولت/50 هرتز، 110 فولت/60 هرتز

> مخرج تيار مستمر: 5 فولت، 12 فولت

> الشحن عبر مدخل التيار المتردد أو الطاقة الشمسية

> البطارية مدرجة

> وقت استجابة UPS: أقل من 20 مللي ثانية

> حماية المدخل/المخرج/البطارية: زيادة الجهد، انخفاض الجهد، زيادة التيار، زيادة درجة الحرارة

> درجة حرارة التشغيل: 10°C- إلى 40°C

النوع	القدرة (واط)	السعة (واط/ساعة)	السعر (دولار/مجموعة)
AP-200L	200	192	168
AP-200D	200	192	144
AP300mini	300	288	315
AP400	400	345.6	393
ZP1000	1000	902.4	552
AP1500B	1500	1488	1296
AP2200B	2000	2232	1845
AP2200Y	2000	1488	1845
AP1000	1600	1024	1185
AP2000	2000	1024	1785
XP1000	2000	1024	1215
XP2000	2000	2048	1794
AP5000	5000	51200	3168