Hepsi bir arada UPS VEGA



ES-3000



ES-4000



ES-6000



ES-8000

>Saf sinüs dalgası
>AC çıkışı: 220V/50Hz, 110V/60Hz
>DC çıkışı: 5V, 12V
>AC girişi veya güneş enerjisi girişi ile şarj
>Pil dahildir
>UPS tepki süresi: <5ms
>Giriş/Çıkış/Pil koruması: Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Devre, Aşırı Sıcaklık
>Çalışma sıcaklığı: -10~40℃

Tip	Güç (W)	Kapasite (Wh)	Fiyat (US$/set)
ES-3000A	3500	2304	928
ES-3000B	3500	3072	1061
ES-3000C	3500	3842	1167
ES-4000A	4000	5120	1439
ES-4000B	4000	10240	2079
ES-4000C	4000	15360	2559
ES-6000A	6000	10240	2292
ES-6000B	6000	20480	3945
ES-6000C	6000	30720	5011
ES-8000A	8000	10240	2559
ES-8000B	8000	20480	4211
ES-8000C	8000	30720	5278

Hepsi bir arada UPS ORION





Güç	İşlev	Ağırlık(Kg)	size (W*D*H mm)	Fiyat (US$/set)
300 (280Ah)	>pure sine wave >AC in & out:230V, 50/60Hz >DC output: USB-A*2 Type-C*1; DC 5521*3: 12V3A >Solar input: 12 ~55Vdc	8.8	294* 133*194	280
300 (314Ah)		8.8	294* 133*194	288
Parts: AC Input Cord*1; Solar Input Cord*1;				

NorthEastPropulsion

Northeast Propulsion Trading Company
Addr : 10 Floor, Number 23, Lane 118, Zhongzheng Norh Road, Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886. 2. 89850072
E-mail: edward6.sun@gmail.com
東北推進商行, 統一編號:95142177

https://www.northeastpropulsion.com.tw

https://northeastpropulsion.en.taiwantrade.com

ver: 2604dka

Kuzeydoğu Tahrik Ticaret Şirketi

Kesintisiz Güç Kaynağı

UPS







Yaşam, İş, Eğlence Bir Arada

UPS AQUARIUS (A1)



Wi-Fi

RS-485

	Pil Voltajı (DC)	İnverter Gücü(KW)	İşlev	Ağırlık	Boyut (Yükseklik)
1	12V	1~3	>Saf Sinüs Dalga >Verimlilik: %80 >Dönüşüm süresi: <8 ms >İletişim: RS485, WiFi >Koruma: OVP; LVP; OTP; OCP; SCP >Sıcaklık: -20℃-50℃ >Sertifikasyon: CE (EN62040-1); EMC: EN62040-2, C2:FCC, UL Muayene Raporu	21Kg(1KW); 23Kg(1.5KW); 25Kg(2KW); 28Kg(3KW)	3U(all)
2	24V	1~6		21Kg(1KW); 23Kg(1.5KW); 25Kg(2KW); 28Kg(3KW); 39Kg(4KW); 41Kg(5KW); 43Kg(5KW)	3U(1~3KW); 4U(4~6KW)
3	36V	1~8		21Kg(1KW); 23Kg(1.5KW); 25Kg(2KW); 28Kg(3KW); 39Kg(4KW); 41Kg(5KW); 43Kg(5KW); 59Kg(8KW)	3U(1~3KW); 4U(4~6KW); 5U(8KW)
4	48V	1~12		21Kg(1KW); 23Kg(1.5KW); 25Kg(2KW); 28Kg(3KW); 39Kg(4KW); 41Kg(5KW); 43Kg(5KW); 59Kg(8KW); 65Kg(10KW); 72Kg(12KW)	yukarıdakiyle aynı
5	60V	1~12		yukarıdakiyle aynı	
6	72V	1~12			
Alternatif Akım Gerilimi: 110V veya 220V; 50 veya 60Hz.					
Paket içeriği: Gerilim Koruma Kartı, Genişletilmiş Anahtar Kartı, WiFi Modülü					

(1U=1.75 inch or 44.45 mm)

EQUULEUS (A2)



Wi-Fi

RS-485

	Pil Voltajı (DC)	İnverter Gücü (KW)	İşlev	Ağırlık	Boyut (Yükseklik)
1	96V	1~15	>Saf Sinüs Dalga >Verimlilik: %80 >Dönüşüm süresi: <8ms >İletişim: RS485, WiFi >Koruma: OVP; LVP OTP; OCP; SCP >Sıcaklık: -20℃-50℃ >Sertifikasyon: CE (EN62040-1); EMC: EN62040-2, C2: FCC, UL Muayene Raporu	23Kg(1KW); 26Kg(2KW); 31Kg(3KW); 41Kg(4KW); 43Kg(5KW); 45Kg(6KW); 61Kg(8KW); 68Kg(10KW); 75Kg(12KW); 88Kg(15KW)	3U(1~3KW); 4U(4~6KW); 5U(8~12KW) 7U(15KW)
2	110V	1~15		yukarıdakiyle aynı	
3	192V	18~20		94Kg(18KW); 98Kg(20KW)	7U(all)
4	220V	1~20		23Kg(1KW); 26Kg(2KW); 31Kg(3KW); 41Kg(4KW); 43Kg(5KW); 45Kg(6KW); 61Kg(8KW); 68Kg(10KW); 75Kg(12KW); 88Kg(15KW); 94Kg(18KW);98Kg(20KW)	3U(1~3KW); 4U(4~6KW); 5U(8~12KW) 7U(15~20KW)
5	240V	1~20		yukarıdakiyle aynı	
AC Gerilim: 110V veya 220V; 50 veya 60Hz. (15~20KW yalnızca 220V için geçerlidir).					
Paket içeriği: Gerilim Koruma Kartı, Genişletilmiş Anahtar Kartı, WiFi Modülü					

(1U=1.75 inch or 44.45 mm)

UPS GRUS (A3)



Wi-Fi

RS-485

	Pil Voltajı (DC)	İnverter Gücü (KW)	İşlev	Ağırlık	Boyut (Yükseklik)
1	12V	1~2	>Saf Sinüs Dalga >Verimlilik: %80 >Dönüşüm süresi: <8ms >İletişim: RS485, WiFi >Koruma: OVP; LVP; OTP; OCP; SCP >Sıcaklık: -20℃-50℃ >Sertifikasyon: CE (EN62040-1); EMC: EN62040-2, C2: FCC, UL Denetim Raporu	10Kg(all)	2U(all)
2	24V	1~3		10Kg(all)	2U(all)
3	36V	1~6		10Kg(1~3KW); 13Kg(4~6KW)	2U(1~6KW); 3U(8~12KW)
4	48V	1~12		10Kg(1~3KW); 13Kg(4~6KW); 15Kg(8KW); 16Kg(10KW); 17Kg(12KW)	2U(1~6KW); 3U(8~12KW)
5	60V	1~12		10Kg(1~3KW); 13Kg(4~6KW); 15Kg(8KW); 16Kg(10KW); 17Kg(12KW)	2U(1~6KW); 3U(8~12KW)
6	72V	1~12			
7	96V	1~12			
8	110V	1~12			
9	192V	1~12			
10	220V	1~12			
11	240V	1~12			
Alternatif Akım Gerilimi: 110V veya 220V; 50 veya 60Hz.					
Paket içeriği: Gerilim Koruma Kartı, Genişletilmiş Anahtar Kartı, WiFi Modülü					

LEPUS (A5) AC380V 3 phases



Wi-Fi

RS-485

(1U=1.75 inch or 44.45 mm)

	Pil Voltajı (DC)	İnverter Gücü (KW)	Ağırlık	Size (Hight)
1	48V	18	40Kg	6U
AC 380V 3 faz; Y bağlantı; 50 veya 60Hz. PV'nin Maksimum Gücü: İnverter ile aynı MPPT aralığı: DC85~500V.				
Paket içeriği: Gerilim Koruma Kartı, Genişletilmiş Anahtar Kartı, WiFi Modülü				
Sertifikasyon: CE (EN62040-1); EMC: EN62040-2; C2: FCC; UL Muayene Raporu				

Hepsi bir arada UPS PERSEUS



AP200L



AP300mini



ZP1000



XP2000

>Saf sinüs dalgası
>AC çıkışı: 220V/50Hz, 110V/60Hz
>DC çıkışı: 5V, 12V
>AC girişi veya güneş enerjisi girişi ile şarj
>Pil dahildir
>UPS tepki süresi: <20ms
>Giriş/Çıkış/Pil koruması: Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Devre, Aşırı Sıcaklık
>Çalışma sıcaklığı: -10~40℃

Tip	Güç (W)	Kapasite (Wh)	Fiyat (ABD$/set)
AP-200L	200	192	168
AP-200D	200	192	144
AP300mini	300	288	315
AP400	400	345.6	393
ZP1000	1000	902.4	552
AP1500B	1500	1488	1296
AP2200B	2000	2232	1845
AP2200Y	2000	1488	1845
AP1000	1600	1024	1185
AP2000	2000	1024	1785
XP1000	2000	1024	1215
XP2000	2000	2048	1794
AP5000	5000	51200	3168